

# Especificaciones del ventilador de transmisión directa EnduraMax™ Cubierta y puertas de persiana compuestas/cono de PEAD

MONTAJE ESTÁNDAR		MÉTRICAS				MEDIDAS DE E.E.U.U.				Índice de flujo de aire	Prueba de Laboratorios Bess N.º	Suministro eléctrico
Kit ventilador N.º de pieza	Configuración velocidad RPM / Hz	Presión estática de 25 Pa		Presión estática de 37 Pa		Presión estática de 0.10 pulgadas		Presión estática de 0.15 pulgadas				
		m³/h	m³/h/W	m³/h	m³/h/W	pies³/min	pies³/min/W	pies³/min	pies³/min/W			
57611-11* Probado a 60 Hz	630 / 84.0	60700	29.4	58200	26.7	35700	17.3	34200	15.7	0.88	24694	230V 1 Ph
	575 / 76.7	55500	33.9	52000	30.0	32700	20.0	30600	17.6	0.84		
	500 / 66.7	46800	40.7	42700	34.5	27500	23.9	25100	20.3	0.76		
	450 / 60.0	40700	45.9	35500	36.7	23900	27.0	20900	21.6	0.63		
	400 / 53.3	32000	45.7	23200	32.2	18800	26.9	13700	19.0	0.42		
	350 / 46.7	23400	45.9	14200	25.7	13700	27.0	8400	15.1	NA		

\*Nota: ventilador semi ensamblado 57611-1P y VFD 58142-1



¡Crecamos juntos!™  
[www.choretime.com](http://www.choretime.com)

Localice a su distribuidor independiente autorizado en [choretime.com/distributor](http://choretime.com/distributor)

**Chore-Time**  
Milford, Indiana EE.UU.  
[info@choretime.com](mailto:info@choretime.com)

**Chore-Time Europe B.V.**  
Panningen, Países Bajos  
[info@choretime.nl](mailto:info@choretime.nl)

**Chore-Time Europe Sp. z o.o.**  
Strykowo, Polonia  
[info@choretime.pl](mailto:info@choretime.pl)

**Chore-Time Ede B.V.**  
Ede, Países Bajos  
[info@choretime.nl](mailto:info@choretime.nl)